

## AFSLUITBOOMKAST RHXS

TOT MAX. 6 MTR

De RhXS is de kleine variant van de RhS. De constructie van de afsluitboomkast bestaat uit thermisch verzinkt staal. De aandrijving bestaat uit een elektromotor met zelfremmende aandrijfkast (wormwielkast). De motor heeft een tweede aseind. Bij inspectie zijn alle onderdelen goed te bereiken door een sensor beveiligde kap. Aan beide zijanten is een luik gesitueerd t.b.v. montage.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Hoofdafmetingen	470 x 470 x 1115 mm (b x d x h)
Gewicht	250 kg
Open- en sluitingstijd	ca. 10 sec
Aansluitspanning	230/400 Volt, 50 Hz, 3 fase + 0 + aarde
Vermogen aandrijving	0,55 kW
Lageringen	Volledig afgedicht, levenslang gesmeerd
Aandrijfwerk	Geheel onderhoudsvrij
Kleur	Topcoating (natlak) evt. door klant te bepalen (optioneel)



### AFSLUITBOOMKAST IS VOORZIEN VAN:

- ✓ Aardnok
- ✓ Aanslagnokken
- ✓ Klemmenkast slagbestendig
- ✓ Werkschakelaar (5-polig)
- ✓ Standenschakelaar
- ✓ Kap veiligheidsschakelaar
- ✓ Handslinger, voor handbediening, enkel toegankelijk na openen kap

### SLAGBOOM

- ✓ Getrokken aluminium Ø 114 mm tot Ø 76 mm
- ✓ Vlakverdeling 400 mm. Rood (RAL 3020) en wit (RAL 9016)
- ✓ Voorzien van reflecterende tape op de rode vlakken
- ✓ 6 stuks LED verlichting, 3 stuks aan weerszijde van de boom

